

TEKNOVACOAT FLEKSO SÜPER PARLAK FHG 540x SERİSİ

Ürün Kodu: 540x- Son 1 hane ambalaj boyutu ile ilgilidir.

1. ÜRÜN TANIMI

Gıdaya uygun ambalajların dış yüzeyi, gıdaya uygun olmayan ambalajlar ve çeşitli ticari baskı uygulamaları için çok yönlü özelliklere sahip süper parlak flekso su bazlı laklar.

2.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIN.					MAX.				

PARLAKLIK	10
KURUMA	8
SÜRTÜNME DİRENCİ	9
BLOKLAMA DİRENCİ	8
ÇİZİLME DİRENCİ	9
KAYGANLIK	9

3.UYGULAMALAR

Kuşe ve benzeri bir çok kağıt ve karton yüzeylerde kullanılması önerilir. Metal levhalar, plastikler veya ince film tabakalar gibi düşük gözenekli yüzeylerde kullanmadan önce test yapınız.

Kaplama yapılmamış kağıtlar, kartonlar ve 115 gsm'in altındaki kağıtlar için uygunluğu, uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

Uygulama:

Uygulama: Tabaka beslemeli kaplama üniteleri

Kurutma: Fiziksel, sıcak hava kurutucu ile zorlanmış ve IR kurutucu.

- Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
- Çoğu uygulama için ıslak film ağırlığı 3-6gsm dir.
- İdeal sonuçlar için alkali dayanımı yüksek ve wax içermeyen mürekkepler tercih edilmelidir. Üretim işlemlerinden önce mürekkep uygunluğunun test edilmesi önerilir.
- Baskı yapılacak yüzeyin ve mürekkebin uygunsuzluğu, yetersiz kuruma ya da zayıf sürtünme direncine sebep olabilir. Bu nedenle yüzeyin ve mürekkebin uygunluğunu kontrol ediniz.
- Viskoziteyi kontrol edin ve gerekirse su ile ayarlayın.
- Önerilen maksimum istif sıcaklığı = 36 ° C.
- Lakı yıkama sıvıları veya diğer laklarla kirletmekten kaçının. Bir laktan diğerine geçiş yaparken mürekkepleme ünitesini su ve temizlik maddeleriyle yıkayın.

TEKNOVACOAT FLEKSO SÜPER PARLAK FHG 540x SERİSİ

Ürün Kodu: 540x- Son 1 hane ambalaj boyutu ile ilgilidir.

4. TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

KATI MADDE	39%±2%
ISI DİRENCİ	120°C
VİSKOZİTE	55±5 sn. (Din4/20°C)

5. DEPOLAMA

İdeal olarak ürünün uygun depolama sıcaklığı +5°C/+30°C olmalıdır.

Donmadan korunmalıdır. Direk betona koymayın.

Ürünün raf ömrü orijinal ambalajında ve ideal saklama koşullarında 6 aydır.

Açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmelidir.

6. GÜVENLİK

Bu ürünü kullanırken, lütfen güvenlik bilgi formunda verilen öneri ve bilgilere uyunuz. Kimyasallarla çalışmak için yeterli koruyucu donanım kullanınız ve işyerinde hijyen önlemlerine uyunuz. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesine ilişkin yerel / bölgesel / ulusal düzenlemelere göre atın.

AMBALAJ : 20 KG, 30 KG, 200 KG, 1000 KG

Not:

Bu teknik dokümanın amacı kullanıcılara ürün hakkında genel bilgi vermektir. Deneyimlerimizin ve laboratuvarında edindiğimiz verilerin uygulamaya aktarımını etkileyebilecek bizim dışımızda birçok faktör vardır. Bu nedenle bu veriler, ürünün belirli bir amaca uygunluğunu ya da belirli özelliklerin garantisini veremez. Her ürün için doğru uygulama, uygunluk açısından dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu nedenle, bu tavsiye belgesi hukuktaki talepler için temel olarak kullanılamaz. Tüm mülkiyet haklarına, mevcut yasalara ve mevzuata uyulmasını sağlamak ürünümüzü alan kişinin sorumluluğundadır.