

## HYDROFLEX HL SERİSİ MÜREKKEP

### 1. ÜRÜN TANIMI

Hydroflex HL serisi mürekkepler çeşitli film yüzeyleri üzerine yapılan baskılarda laminasyon uygulamaları için tasarlanmış yüksek performanslı bir mürekkep serisidir. HL serisi mürekkepler yüksek hızlarda iyi performans gösterir, güçlü yapışma ve bağ kuvveti sunar.

### 2.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIN.								MAX.	

PARLAKLIK	8
SÜRTÜNME DİRENCİ	10
SU DİRENCİ	10
KURUMA HIZI	10
RENK ŞİDDETİ (HYDROFLEX ÜST SERİ)	9

HL serisi mürekkepler, mükemmel basılabilirlik, yüksek dansite, kolay temizlenebilirlik, viskozite kararlılığı ve hızlı kuruma sunar.

PP/PP, PET/PP, PP/PE, PE/PE, PET/Al, PP/Al, PE/PP laminasyon uygulamaları üzerinde mükemmel adezyon sağlar.

### 3.UYGULAMALAR

PE, PP, PET ve benzeri özelliklerdeki kompozit film üzerine yüzey baskıya uygundur.

\*\*\*

Kullanmadan önce karıştırın.

Baskı viskozitesi 18-22 saniyedir (Din Cup N ° 4).

Ürün su ile seyreltilmelidir. Asla solvent ile karıştırmayın.

Uygulanacak film yüzeyinin corona aralığı min. 50 dyne/cm olmalıdır.

#### UYGUN MÜREKKEP KATKILARI

- Hydroflex Antifoam ( Köpük Kesici )
- Hydroflex Retardant ( Kuruma Geciktirici )
- Hydroflex Kuruma Hızlandırıcı
- Hydroflex Waxy Additive ( Sürtünme Direnci Artırıcı )
- Hydroflex Extender PE-PP ( İnceltici Vernik )

## HYDROFLEX HL SERİSİ MÜREKKEP

## 4. TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

RENK	Spesifik
ÇÖZÜNÜRLÜK	Suda Çözünür
pH	7,5-8,5
VİSKOZİTE	18-25 sn. (Din4/20-25°C)
KOKU	Karakteristik

## 5. DEPOLAMA

İdeal olarak ürünün uygun depolama sıcaklığı +5°C/+30°C olmalıdır.

Donmadan korunmalıdır. Direk betona koymayın.

Ürünün raf ömrü orijinal ambalajında ve ideal saklama koşullarında 6 aydır.

Açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmelidir.

## 6. GÜVENLİK

- Bu ürünü kullanırken, lütfen güvenlik bilgi formunda verilen öneri ve bilgilere uyunuz. Kimyasallarla çalışmak için yeterli koruyucu donanım kullanınız ve işyerinde hijyen önlemlerine uyunuz. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesine ilişkin yerel / bölgesel / ulusal düzenlemelere göre atın.

**AMBALAJ** : 20 KG, 200 KG, 1000 KG

**Not:**

*Bu teknik dokümanın amacı kullanıcılara ürün hakkında genel bilgi vermektir. Deneyimlerimizin ve laboratuvarında edindiğimiz verilerin uygulamaya aktarımını etkileyebilecek bizim dışımızda birçok faktör vardır. Bu nedenle bu veriler, ürünün belirli bir amaca uygunluğunu ya da belirli özelliklerin garantisini veremez. Her ürün için doğru uygulama, uygunluk açısından dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu nedenle, bu tavsiye belgesi hukuktaki talepler için temel olarak kullanılamaz. Tüm mülkiyet haklarına, mevcut yasalara ve mevzuata uyulmasını sağlamak ürünümüzü alan kişinin sorumluluğundadır.*